

PRASLIN



MOBILE



Timer



Installation facile



Follow me



Mode Nuit



Ecran LED



Roulettes



Veille 0,5W



Kit fenêtre



Auto swing



Auto diagnostic



Indicateur réservoir



Auto évaporation



Auto restart

LA CLIM MOBILE DESIGN & CONFORT

+ PRODUIT

UN DESIGN AVANT-GARDISTE

La PRASLIN s'adapte facilement au caractère contemporain de votre pièce.

HAUTES CAPACITÉS FRIGORIFIQUES

Jusqu'à 3.5kW pour les pièces à vivre.

FONCTION POMPE A CHALEUR (pour la référence EL-CLMLR-035)

Le système de pompe à chaleur est une alternative au système électrique traditionnel et permet de chauffer une pièce avec une meilleure efficacité énergétique.

AUTO-RESTART

Cette fonction permet le redémarrage automatique de l'unité en cas de coupure d'électricité.

SYSTÈME FOLLOW-ME

La télécommande de l'unité dispose d'une sonde intégrée permettant d'ajuster la température à l'environnement de l'utilisateur.

KIT FENÊTRE

La PRASLIN est équipée du kit pour fenêtre coulissante. Réglable, ce kit permet de connecter le tuyau d'évacuation à la plaque de kit de fenêtre et optimise ainsi l'efficacité du climatiseur mobile. Il est facile à installer et à enlever.

RÉFRIGÉRANT R290

Le gaz est naturel et a un impact neutre sur l'environnement grâce à son indice Zero ODP (Ozone Depletion Potential) et son très faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global).



PRASLIN

Réversible

Référence Mobika		EL-CLML-035	EL-CLMLR-035
Puissance nominale (W)	Refroidissement	3 500	
	Chauffage	-	2 930
Performance	EER	2,6 / -	2,6 / 3,8
Puissance absorbée (W)	Refroidissement	1 450	1 450
	Chauffage	-	1 045
Courant absorbé (A)	Refroidissement	5,9	5,9
	Chauffage	-	5
Classe énergétique		A	A
Consommation d'électricité de l'appareil (kW/h)	Refroidissement	1	1,4
	Chauffage	-	1,1
Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)		220-240 / 1 / 50	
Débit d'air (m³/h)		420 / 370 / 355 (HAUTE / MOYENNE / BASSE)	
Pression acoustique (dBA)		52 / 50,8 / 50,4	
Puissance acoustique (dBA)		64	
Fluide frigorigère		R290	
PRG		3	
Charge de réfrigérant (g)		210	
Diamètre d'évacuation d'air (mm)		150	
Produit : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)		467 x 765 x 397	
Emballage : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)		512 x 880 x 442	
Poids net / brut (kg)		32,5 / 36,2	34,4 / 37,67

